

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy

1. Miejsce montażu urządzenia:

W siedzibie Zamawiającego tj. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwózowa 34, 31-752 Kraków, przy ścianie wzdłuż schodów do wejścia głównego budynku Urzędu (wg. poniższych zdjęć).

Tor jazdy platformy jest częściowo zadaszony. W skład toru wchodzi odcinki o przybliżonych długościach:

- a) poziom gruntu 150 cm,
- b) schody nr 1: 150 cm,
- c) spocznik: 150 cm
- d) schody nr 2: 300 cm
- e) spocznik nr 2: 200 cm.

Przystanki platformy:

- a) poziom gruntu przy schodach,
- b) szczyt schodów nr 2

Miejsce parkowania platformy przy wejściu do Urzędu.





2. Ogólne parametry techniczne urządzenia

Typ urządzenia	Platforma przyschodowa służąca do transportu osób niepełnosprawnych
Rodzaj toru	Tor krzywoliniowy, trzy zakręty w pionie z szyną horyzontalną, długość toru ok. 9,5 m
Napęd	Elektryczny – przekładnia zębata
Udźwig / prędkość	Min. 225 kg / 0,06 – 0,1 m/s
Sterowanie	Na zasadzie stałego nacisku na przycisk. Zdalne sterowanie za pomocą pilotów radiowych. Urządzenie powinno posiadać kontrolę dostępu w postaci stacyjki i kluczyka. Funkcja zjazdu awaryjnego. Kasety przywoławcze (dodatkowy słupek dla przystanku a)
Kąt nachylenia toru jezdnego	0° - 50°
Szyna	Montaż na słupkach samonośnych montowanych do stopni schodów. Szyna i słupki wykonane ze stali nierdzewnej .
Wymiary platformy	Min. 1000x800 mm
Platforma	Platforma wykonana ze stali malowanej proszkowo kolorze RAL 7035 lub 9007. Podest wykończony materiałem antypoślizgowym. Rampy najazdowe przelotowe – 2 szt. Barierki i rampy zabezpieczające przed zjechaniem z podestu. Składane siedzisko. System przeciwnący i przeciwwznicieniowy.

	Przycisk bezpieczeństwa na platformie „STOP”. Poręcz na ścianie platformy ułatwiająca wjazd. Automatycznie unoszone rampy najazdowe. Najazd i zjazd z platformy „na wprost”. System łagodnego startu i zatrzymania platformy.
Zasilanie/moc	230V, 50 Hz / min. 0.5W
Gwarancja	Min 24 miesiące pod warunkiem prowadzenia bieżącej konserwacji .
Zgodność z przepisami	Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE Certyfikat CE lub TUV

3. Cena przedmiotu umowy obejmuje:

- a) Dostawę platformy do siedziby Zamawiającego transportem zapewnionym przez Wykonawcę i montaż w przewidzianym do tego miejscu.
- b) Podłączenie platformy do sieci elektrycznej. Odległość od rozdzielni elektrycznej - ok 6 m.
- c) Doprowadzenie zasilania do górnego przystanku platformy.
- d) Wykonanie pomiarów elektrycznych platformy.
- e) Wykonanie fundamentu pod niezbędne słupki oraz wkuciem instalacji elektrycznej.
- f) Uporządkowanie i doprowadzenie obiektu oraz terenu wokół niego do stanu nie gorszego, niż w dniu rozpoczęcia prac, usunięcie wszelkich uszkodzeń, zabrudzeń, wywiezienie opakowań itp. na własny koszt.
- g) Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi platformy.
- h) Przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej platformy.
- i) Przygotowanie pełnej dokumentacji oraz wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) w celu dopuszczenia urządzenia do eksploatacji.
- j) Uczestnictwo Wykonawcy podczas odbioru platformy przez UDT.
- k) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez producenta urządzenia.
- l) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pogotowie dźwigowe przez okres gwarancji urządzenia (w razie wystąpienia takiej potrzeby).