

WARUNKI TECHNICZNE DLA POJAZDÓW PRZYSTOSOWANYCH DO NAUKI JAZDY

| L.p. | KATEGORIA SZKOLENIA | WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE |
|------|---------------------|---|
| 1. | A1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd oznaczony tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L” wykonaną z materiału odbłaskowego, umieszczoną na pojeździe. 2. Pojemność silnika co najmniej 75 cm³. 3. Moc silnika nieprzekraczająca 11 kW. |
| 2. | A | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd oznaczony tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L” wykonaną z materiału odbłaskowego, umieszczoną na pojeździe. 2. Pojemność silnika przekraczająca 120 cm³. 3. Pojazd powinien osiągać prędkość co najmniej 100 km/h. |
| 3. | B1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd oznaczony tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L” umieszczoną na pojeździe, która w warunkach niedostatecznej widoczności powinna być oświetlona. 2. Masa własna pojazdu nie powinna przekraczać 550 kg. 3. Pojazd powinien osiągać prędkość co najmniej 60 km/h. |
| 4. | B | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd oznaczony tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L” umieszczoną na pojeździe, która w warunkach niedostatecznej widoczności powinna być oświetlona. 2. Długość pojazdu powinna przekraczać 3,5 m. 3. Pojazd powinien osiągać prędkość co najmniej 100 km/h. 4. Pojazd powinien być wyposażony w: <ol style="list-style-type: none"> a) dodatkowy pedał hamulca roboczego, b) dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe, c) dodatkowe lusterko wewnętrzne, d) ogrzewaną tylną szybę, e) apteczkę doraźnej pomocy, f) ogumione koło zapasowe. |
| 5. | C1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd oznaczony tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L” umieszczoną na pojeździe, która w warunkach niedostatecznej widoczności powinna być oświetlona. 2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu powinna być nie mniejsza niż 4 t. i nie powinna przekraczać 7,5 t. 3. Pojazd powinien być obciążony co najmniej do połowy swej dopuszczalnej ładowności. 4. Pojazd powinien być wyposażony w: <ol style="list-style-type: none"> a) dodatkowy pedał hamulca roboczego, b) dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe, c) dodatkowe lusterko wewnętrzne, d) apteczkę doraźnej pomocy, e) ogumione koło zapasowe. |
| 6. | C | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd oznaczony tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L” umieszczoną na pojeździe, która w warunkach niedostatecznej widoczności powinna być oświetlona. 2. Długość pojazdu powinna być nie mniejsza niż 7 m. 3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu powinna być nie mniejsza niż 10 t. 5. Pojazd powinien być obciążony co najmniej do połowy swej dopuszczalnej ładowności. 4. Pojazd powinien być wyposażony w: <ol style="list-style-type: none"> a) dodatkowy pedał hamulca roboczego, b) dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe, c) dodatkowe lusterko wewnętrzne, d) apteczkę doraźnej pomocy, e) ogumione koło zapasowe. |
| 7. | D1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd oznaczony tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L” umieszczoną na pojeździe, która w warunkach niedostatecznej widoczności powinna być oświetlona. 2. Długość pojazdu powinna być nie mniejsza niż 5 m. 3. Pojazd powinien być przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą. 4. Pojazd powinien być wyposażony w: <ol style="list-style-type: none"> a) dodatkowy pedał hamulca roboczego, b) dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe, c) dodatkowe lusterko wewnętrzne, d) apteczkę doraźnej pomocy, e) ogumione koło zapasowe. |
| 8. | D | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd oznaczony tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L” umieszczoną na pojeździe, która w warunkach niedostatecznej widoczności powinna być oświetlona. 2. Długość pojazdu powinna być nie mniejsza niż 9 m. 3. Pojazd powinien być przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą. 4. Pojazd powinien być wyposażony w: <ol style="list-style-type: none"> a) dodatkowy pedał hamulca roboczego, b) dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe, c) dodatkowe lusterko wewnętrzne, d) apteczkę doraźnej pomocy, e) ogumione koło zapasowe. |
| 9. | B+E | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd samochodowy i przyczepa oznaczone tablicami kwadratowymi barwy niebieskiej z białą literą „L” umieszczonymi na pojazdach, które w warunkach niedostatecznej widoczności powinny być oświetlone. 2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu samochodowego powinna nie przekraczać 3,5 t. (do szkolenia nie można używać autobusu lub motocykla) 3. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy powinna być nie mniejsza niż 1 t. 4. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów powinna przekraczać 3,5 t. 5. Pojazd samochodowy powinien być wyposażony w: |

| | | |
|-----|------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> a) dodatkowy pedał hamulca roboczego, b) dodatkowe lusterka zewnętrzne prawe i lewe, c) dodatkowe lustro wewnętrzne, d) apteczkę doraźnej pomocy, e) ogumione koło zapasowe. |
| 10. | C1+E | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd samochodowy określony w poz. 5. 2. Przyczepa oznaczona tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L” umieszczoną na pojeździe, która w warunkach niedostatecznej widoczności powinna być oświetlona. 3. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy powinna być nie mniejsza niż 2 t. 4. Przyczepa powinna być obciążona co najmniej do połowy swej dopuszczalnej ładowności. 5. Długość zespołu pojazdów powinna być nie mniejsza niż 8 m. |
| 11. | C+E | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd samochodowy określony w poz. 6. 2. Przyczepa oznaczona tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L” umieszczoną na pojeździe, która w warunkach niedostatecznej widoczności powinna być oświetlona. 3. Przyczepa powinna być obciążona co najmniej do połowy swej dopuszczalnej ładowności. 4. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów powinna być nie mniejsza niż 18 t. 5. Długość zespołu pojazdów powinna być nie mniejsza niż 12 m. <p>lub</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego i naczepy obciążonej co najmniej do połowy swej dopuszczalnej ładowności i spełniający wymagania określone w pkt 4 i 5. 7. Ciągnik siodłowy i naczepa powinny być oznaczone tablicami kwadratowymi barwy niebieskiej z białą literą „L” umieszczonymi na pojazdach, które w warunkach niedostatecznej widoczności powinny być oświetlone. |
| 12. | D1+E | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd samochodowy określony w poz. 7. 2. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy powinna być nie mniejsza niż 1,25 t. 3. Przyczepa oznaczona tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L” umieszczoną na pojeździe, która w warunkach niedostatecznej widoczności powinna być oświetlona. |
| 13. | D+E | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pojazd samochodowy określony w poz. 8. 2. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy powinna być nie mniejsza niż 1,25 t. 3. Przyczepa oznaczona tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L” umieszczoną na pojeździe, która w warunkach niedostatecznej widoczności powinna być oświetlona. |