

OFERTA

.....
Nazwa wykonawcy
.....
Adres wykonawcy
.....
NIP
.....
REGON
.....
.....
Nr rachunku bankowego
.....
Telefon kontaktowy
.....
Adres poczty e-mail

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pod nazwą „Odcinkowa wymiana ogrodzenia w VIII LO”.

1) W zakresie podstawowym za

Cenę netto:

Podatek Vat:

Cenę brutto:

Słownie brutto:

2) W zakresie opcji za

Cenę netto:

Podatek Vat:

Cenę brutto:

Słownie brutto:

Na powyższe ceny netto składają się prace wyszczególnione w poniższej tabeli:

Lp.	Czynność	Jedn. Miary	Ilość	Cena netto	Cena netto dla opcji
1.	Sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji wykonawczej, dla warsztatowej prefabrykacji przęseł ogrodzenia. Zamawiający wymaga, aby: a) wypełnienie przęsła wykonane było: - element pionowe (sztachety stalowe) z kątownika 35x35x 4 wg PN-73/H-93460 zaciętego w górze na ostro pod kątem 45 stopni (na dole wciętego pod kątem 45 stopni jak obecnie), rozstaw pionowy w osi co 12 cm, (przerwa między sztachetami ok 7,5 cm), długość 2 m; jako opcja 2,4 m. - elementy poziome (na trzech poziomach - 3 szt.) z kątownika 45x45x5, odstęp, mierząc od dołu sztachety stalowej 0,3 m/1,m / 1,7 m; jako opcja 0,3m/1,2m/2,1m; b) pod przęsłami, nad podmurówką, zapewniony będzie odstęp 3 cm; c) wysokość elementów pionowych przęseł po zamontowaniu nie może przekraczać wysokości 2,2 m powyżej poziomu gruntu (zgodnie z Art. 29. ust. 2 pkt 20. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), jako opcja 2,6 m; d) montaż do słupków realizowany był za pomocą uchwytów skręcanych na śruby.	kpl.	1		
2.	Prefabrykacja przęseł ogrodzenia, zgodnie z uzgodnioną dokumentacją. Cięcie, spawanie, trawienie, cynkowanie 275 g/m² lub równoważne, dla miejskiej atmosfery korozyjnej i trwałości średniej wg PN - powyżej 15 lat + malowanie proszkowe, kolor zielony (ral: 6037 lub zbliżony uzgodniony). Przęsła o średniej długości między słupkami 2,28 m (min 2,04 m, max 2,5 m) i średniej wysokości 2,0 m, prześwit pomiędzy sztachetami stalowymi (C 35x35x4) 70 mm, trzy kątownik poziome - 45mm x 50 mm x 5 mm. Uwaga: przęsła montowane są przed słupkami- patrz załącznik z fotografiami.	szt.	22		
3.	Remont antykorozyjny istniejących słupków ogrodzeniowych - Oczyszczenie mechaniczne szczotkami do stopnia, gruntowanie i malowanie zestawem farb epoksydowo poliuretanowym na sumaryczna grubość nie mniejsza niż 300 mikrometrów. Słupek C 80x45x7 wysokość nad fundamentem 2,03 m do 2,07 m.	szt.	23		
4.	Wyprostowanie - do pionu słupka (C 80x45x7).	szt.	1		

Lp.	Czynność	Jedn. Miary	Ilość	Cena netto	Cena netto dla opcji
5.	Wymiana przęseł ogrodzenia na obiekcie. Odcięcie starych przęseł szlifierką, Przypawanie / przykręcenie uchwytów dla nowych przęseł, oczyszczenie uszkodzonych powłok antykorozyjnych słupków, odtworzenie powłok wg technologii antykorozyjnej jak dla słupków.	szt.	22		
6.	Odwiezienie zdemontowanych przęseł ogrodzenia na złom, odległość do 5 km.	t	1,4		
		Razem			

2. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i umowie. W przypadku wyboru mojej / naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w terminie do 24 listopada 2021 r. w siedzibie Zamawiającego ul Grzegórzecka 24 w Krakowie.
4. Oświadczam, że akceptuję treść umowy. Przed podpisaniem umowy zobowiązuje się dołączyć odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej celem wprowadzenia danych do umowy (do wglądu).

.....

Data, podpis i pieczęć wykonawcy