



7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Str. 7/1

Nr proj. ES/TP/1059/2008

L.p.	Typ, dane techniczne	Jednostka	Ilość
7.1 TABLICA ROZDZIELCZA TE1			
1	Obudowa wolnostojąca z tworzywa termoutwardzalnego typu OSZ 26x60 prod. EMITER o wymiarach 260x600x245mm wyposażona we wsporniki montażowe TH-35, szyny PE i N oraz płytę maskującą z materiału izolacyjnego. Stopień ochrony IP54. Zamykana na zamek patentowy i malowana w kolorze RAL6009. Obudowa montowana na fundamencie prefabrykowanym typu F-26.	kpl.	1
2	Ochronnik przeciwprzepięciowy typu VAL-MS 230/FM PHOENIX CONTACT	szt.	4
3	Rozłącznik izolacyjny FR 303-40A Legrand	szt.	1
4	Rozłącznik bezpiecznikowy typu R303 20/63A Legrand wraz z kompletem wkładek bezpiecznikowych	szt.	1
5	Stycznik CT-3P/25A Schneider Electric	szt.	1
6	Przełącznik zmierzchowy tablicowy z elementem światłoczułym WZ1 0037 23 Legrand	szt.	1
7	Wyłącznik instalacyjny typu S301B6 Legrand	szt.	1
8	Wyłącznik instalacyjny typu S301B10 Legrand	szt.	7
9	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu P302-25-30-AC Legrand	szt.	5
10	Zaciski typu ZUG-G2,5mm ²	szt.	20
7.2 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZŁĄCZA KABLOWEGO Z1			
1	Rozłącznik bezpiecznikowy typu R303 25/63A Legrand wraz z kompletem wkładek bezpiecznikowych	szt.	1
7.3 TABLICA ROZDZIELCZA TE2			
1	Obudowa wolnostojąca z tworzywa termoutwardzalnego typu OSZ 26x60 prod. EMITER o wymiarach 260x600x245mm wyposażona we wsporniki montażowe TH-35, szyny PE i N oraz płytę maskującą z materiału izolacyjnego. Stopień ochrony IP54. Zamykana na zamek patentowy i malowana w kolorze RAL6009. Obudowa montowana na fundamencie prefabrykowanym typu F-26.	kpl.	1
2	Ochronnik przeciwprzepięciowy typu VAL-MS 230/FM PHOENIX CONTACT	szt.	4
3	Rozłącznik izolacyjny FR 303-40A Legrand	szt.	1
4	Rozłącznik bezpiecznikowy typu R303 20/63A Legrand wraz z kompletem wkładek bezpiecznikowych	szt.	1
5	Rozłącznik bezpiecznikowy typu R301 16/63A Legrand wraz z kompletem wkładek bezpiecznikowych	szt.	1
6	Stycznik CT-3P/25A Schneider Electric	szt.	1
7	Przełącznik zmierzchowy tablicowy z elementem światłoczułym WZ1 0037 23 Legrand	szt.	1
8	Wyłącznik instalacyjny typu S301B6 Legrand	szt.	1
9	Wyłącznik instalacyjny typu S301B10 Legrand	szt.	3
10	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu P302-25-30-AC Legrand	szt.	4



7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Str. 7/2

Nr proj. ES/TP/1059/2008

L.p.	Typ, dane techniczne	Jednostka	Ilość
11	Zaciski typu ZUG-G2,5mm ²	szt.	20
7.4 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZŁĄCZA KABLOWEGO ZH			
1	Rozłącznik bezpiecznikowy typu R303 25/63A Legrand wraz z kompletem wkładek bezpiecznikowych	szt.	1
7.5 TABLICA ROZDZIELCZA TE3			
1	Obudowa wolnostojąca z tworzywa termoutwardzalnego typu OSZ 26x40 prod. EMITER o wymiarach 260x400x245mm wyposażona we wsporniki montażowe TH-35, szyny PE i N oraz płytę maskującą z materiału izolacyjnego. Stopień ochrony IP54. Zamykana na zamek patentowy i malowana w kolorze RAL6009. Obudowa montowana na fundamencie prefabrykowanym typu F-26.	kpl.	1
2	Ochronnik przeciwprzepięciowy typu VAL-MS 230/FM PHOENIX CONTACT	szt.	2
3	Rozłącznik izolacyjny FR 301-40A Legrand	szt.	1
4	Wyłącznik instalacyjny typu S301B10 Legrand	szt.	3
5	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu P302-25-30-AC Legrand	szt.	3
6	Zaciski typu ZUG-G2,5mm ²	szt.	10
7.6 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ TABLICY TE - BUDYNEK B			
1	Stycznik CT-3P/25A Schneider Electric	szt.	1
2	Przełącznik zmierzchowy tablicowy z elementem światłoczułym WZ1 0037 23 Legrand	szt.	1
3	Wyłącznik instalacyjny typu S301B6 Legrand	szt.	1
4	Wyłącznik instalacyjny typu S301B10 Legrand	szt.	3
5	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu P302-25-30-AC Legrand	szt.	2
7.7 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ TABLICY TE - BUDYNEK D			
1	Przełącznik zmierzchowy tablicowy z elementem światłoczułym WZ1 0037 23 Legrand	szt.	1
2	Wyłącznik instalacyjny typu S301B10 Legrand	szt.	1
3	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu P302-25-30-AC Legrand	szt.	1
7.8 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ TABLICY TE - BUDYNEK E			
1	Przełącznik zmierzchowy tablicowy z elementem światłoczułym WZ1 0037 23 Legrand	szt.	1
2	Wyłącznik instalacyjny typu S301B10 Legrand	szt.	1
3	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu P302-25-30-AC Legrand	szt.	1
7.9 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ TABLICY TE - BUDYNEK F			
1	Przełącznik zmierzchowy tablicowy z elementem światłoczułym WZ1 0037 23 Legrand	szt.	1



7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Str. 7/3

Nr proj. ES/TP/1059/2008

L.p.	Typ, dane techniczne	Jednostka	Ilość
2	Wyłącznik instalacyjny typu S301B10 Legrand	szt.	1
3	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu P302-25-30-AC Legrand	szt.	1
7.10 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ TABLICY TE - BUDYNEK G			
1	Przełącznik zmierzchowy tablicowy z elementem światłoczułym WZ1 0037 23 Legrand	szt.	1
2	Wyłącznik instalacyjny typu S301B10 Legrand	szt.	1
3	Wyłącznik różnicowo-prądowy typu P302-25-30-AC Legrand	szt.	1
7.11 PROJEKTORY ILUMINACYJNE			
1	Wg załączonego zestawienia projektorów iluminacyjnych w części opisowej	kpl.	1
7.12 KONSTRUKCJE WSPORCZE			
1	Konstrukcja wsporcza w wykonaniu indywidualnym wg załączonego rys. nr 9 do montażu projektora nr: 163.	szt.	1
2	Konstrukcja wsporcza w wykonaniu indywidualnym wg załączonego rys. nr 9 do montażu projektorów nr: 47,47A.	szt.	1
3	Dodatkowa konstrukcja w wykonaniu indywidualnym do montażu projektorów nr 155,158; i 156,157; instalowanych na latarni oświetleniowej oraz projektorów nr 159,160 instalowanych na słupie trakcyjnym wykonana z ceownika 65x42x5 ocynkowanego i pomalowanego w kolorze słupa. (wg załączonego rys. nr 10)	szt.	3
7.13 KABLE I PRZEWODY			
1	Kabel typu YKYżo 5x6 0,6/1kV	mb	10
2	Kabel typu YKYżo 3x10 0,6/1kV	mb	90
3	Kabel typu YKYżo 3x2,5 0,6/1kV	mb	230
4	Kabel typu YKYżo 3x1,5 0,6/1kV	mb	1100
5	Kabel typu YKY 2x1,5 0,6/1kV	mb	95
6	Przewód typu YDYżo 3x1,5 0,6/1kV	mb	540
7.14 RURY OCHRONNE			
1	Rura ochronna typu RVKL 22 do układania wewnątrz budynków	mb	500
2	Rura ochronna typu KABUFLEX R ø40 do układania w ziemi prod. Technodat (44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1c)	mb	1200
3	Rura ochronna miedziana o średnicy wewnętrznej 20mm	mb	12
4	Rura ochronna typu AROT DVK ø110 w kolorze niebieskim	mb	15
7.15 MATERIAŁY DODATKOWE			
1	Puszka instalacyjna typu AK1 M20-25 z dławikami M25 z PA z płynem żywicznym 400ml prod. Technodat (44-100 Gliwice, ul. Kościuszki 1c)	szt.	41
2	Puszka instalacyjna ø60 z kompletem złączek 3 x VAGO 3x2.5mm2	szt.	60

